

TEKNİK ÖZELLİKLER	T-ATRT 2500	T-ATRT 2750	T-ATRT 3000
İş Geniřlięi (mm)	2500	2750	3000
İş Derinlięi (mm)	220		
Toplam Geniřlik (mm)	3063	3308	3553
Toplam Uzunluk (mm)	2085		
Toplam Yükseklik (mm)	1270		
Flanř Sayısı	10	11	12
Bıçak Sayısı	60	66	72
Makine Aęırlıęı (kg) - Hafif Tip Merdane ile	1180	1310	1440
Makine Aęırlıęı (kg) - Aęır Tip Merdane ile	1300	1450	1600
Kuyruk Mili Devir Sayısı (min-1)	540		
Güç İhtiyacı (HP)	85-90	90-95	95-110

Standart makinada 4 adet patlama ayaęı ve aęır merdane vardır.
There are 4 pieces ripper tine and packer roller on the standard machine.

		ROTOR DEVİR SAYISI				
		ROTOR ROTATION				
540 (rpm)	z1	16	25	18	23	
	z2	25	16	23	18	
	d/dak	70	171	86	140	
1000 (rpm)	z1	16	25	18	23	
	z2	25	16	23	18	
	d/dak	130	317	158	259	

* Opsiyonel Aęır Merdane - Optional Packer Roller

* Opsiyonel Hafif Merdane - Optional Bar Roller

* Opsiyonel Patlatma Ayaęı - Optional Ripper Tine