

TEKNİK ÖZELLİKLER	T-SR 1400	T-SR 1600	T-SR 1850	T-SR 2100	T-SR 2400	T-SR 2500	T-DDSR 1600	T-DDSR 1850	T-DDSR 2100	T-DDSR 2400	T-DDSR 2500
İş Geniřliđi (mm)	1260	1514	1768	2022	2240	2495	1514	1768	2022	2240	2495
İş Derinliđi Max. (mm)	220										
Toplam Geniřlik (mm)	1516	1770	2024	2278	2570	2825	1790	2044	2298	2590	2825
Toplam Uzunluk (mm)	850			900			850			900	
Toplam Yükseklik (mm)	1100			1230			1200			1230	
Flanş Sayısı	6 (5 opt.)	7 (6 opt.)	8 (7 opt.)	9 (8 opt.)	10 (9 opt.)	11 (10 opt.)	7 (6 opt.)	8 (7 opt.)	9 (8 opt.)	10 (9 opt.)	11 (10 opt.)
Yatay bıçak sayısı	30	36	42	48	54	60	36	42	48	54	60
Dik bıçak sayısı	36	44	52	60	68	76	44	52	60	68	76
Makina Ađırlıđı (kg)	390	420	455	490	760	850	575	600	665	785	880
Kuyruk Mili Devir Sayısı (min-1)	540										
Güç İhtiyacı (HP)	30-35	35-40	40-45	45-50	55-65	70-75	50-55	55-60	60-65	70-75	75-80

* Deđişken devirli şanzıman isteđe bađlı olup T-DDSR koduyla istenmelidir.

DEĐİŐKEN DEVİRLİ ŐANZUMAN CHANGABLE SPEED GEARBOX	
Devir Diřliđeri Rotation Gears	Bıçak Devir Sayısı (d/dak) Number of Blade Rotation (rpm)
resim	resim
15-20	165
17-18	208
18-17	235
20-15	295