

<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<b>T-TCBM 1350</b>	<b>T-TCBM 1650</b>	<b>T-TCBM 1900</b>
İş Genişliği (mm)	1350	1650	1900
Taşıma Genişliği (mm)	1175	1518	1500
Taşıma Uzunluğu (mm)	2962	3185	3456
Toplam Yükseklik (mm)	990	1075	1035
Tambur Sayısı	2		
Bıçak Sayısı	6		
Optimal İlerleme Hızı (km/h)	5-7,5		
İş Verimi (Kapasite) (da/h)	5,5-8	6,5-10	7,5-11,5
Makina Ağırlığı (kg)	385	422	485
Kuyruk Mili Devir Sayısı (min-1)	540		
Güç İhtiyacı (HP)	30	40	50

Makinanın ilerleme hızı arazi koşullarına ve bitki durumuna göre değişkenlik gösterir. İlerleme hızını n değişimi iş verimini etkileyen bir faktördür. Tabloda verilmiş değerler belirlenmiş optimal ilerleme hızlarına göre hesaplanmıştır. Ort Bıçme yüksekliği 5 cm olup bu değer tarla şartları ve kullanıcının maharetine göre değişkenlik göstermektedir.